

Slangetrommel lukket m/slange 11m

Art.nr.: 230323

EAN: 7050482303239

Slangetrommel i lukket plastmaterialet for trykkluft, vann frostvæske, kjemi som kan monteres på vegg eller i tak med automatisk retur av slangen. Trommelen leveres med svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 11 meter slange.

Teknisk data

Varenummer:	230323
EAN-nr:	7050482303239
Opprinnelsesland:	ITALIA
Tolltariff:	84798997
Maks Trykk:	20 bar
Materiale:	Technopolymer (#Plast)
Kapasitet:	11 meter 5/16" l.t.slange
Slange:	Ja
Gjenger inngang:	1/4" utv. gjenger
Gjenger utgang:	1/4" utv. gjenger
Tetninger:	Viton
Temperatur:	70 °C
Dimensjoner (LxBxH):	395x110x320 mm
Vekt:	6,5 Kg
Antatt levetid:	5-10 år

Drift og vedlikehold

Driftsinstruks:	- Trekkes ut til ønsket lengde og låses ved å slutte å trekke når trommelen "klikker" mens den er på låsehjulet. - For å få slangen inn igjen, trekk slangen til deg til det slutter å "klikke" for så å slippe slangen rolig tilbake.
Rengjøring:	- Tørkes av med fuktig klut
Ettersyn/kontroll:	- Sjekk at slangen er fri for skader og lekkasje - Sjekk at låse mekanismen virker - Sjekk at plast hjulene på slangeføreren er hele og ruller(hvis finnes) - Kontroller at fjærkasetten er stram nok til å dra inn hele slangen
Vedlikehold:	- Ved skadet slange eller lekkasje, bytt slange - Ved skadet eller defekte hjul på slangefører, bytt (hvis finnes) - Etterstram fjærkassetten hvis slangen ikke trekker seg helt tilbake. Se bruksanvisning

HMS

HMS titak:	- Benytt vernebriller under bruk av slangetrommel - Ikke slipp slangen/pistolen helt, men før slangen rolig tilbake på trommelen
Verneutstyr:	- Vernebriller

Teknisk service

Produsent: Raasm
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering

Plast