

Slangetrommel 316 m/slange 60m 400B

Art.nr.: 121380

Slangetrommel i AISI 316 rustfritt stål med automatisk inntrekk. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel og koblinger i rustfritt stål(316). Svivel har viton og teflon tetninger. Leveres standard med 60m 3/8” hygienisk slange.

Teknisk data

Varenummer:	121380
Maks Trykk:	400 bar
Materiale:	Rustfritt Stål
Legering:	AISI 321
Slange:	Hygienisk - 3/8" 60m
Gjenger inngang:	3/8" gjenger
Gjenger utgang:	3/8" gjenger
Tetninger:	Viton/Teflon
Temperatur:	130 °C
Lengde:	578 mm
Bredde:	475 mm
Høyde:	510 mm
Antatt levetid:	5-10 år

Drift og vedlikehold

Driftsinstruks:	- Trekkes ut til ønsket lengde og låses ved å slutte å trekke når trommelen "klikker" mens den er på låsehjulet. - For å få slangen inn igjen, trekk slangen til deg til det slutter å "klikke" for så å slippe slangen rolig tilbake.
Rengjøring:	- Tørkes av med fuktig klut
Ettersyn/kontroll:	- Sjekk at slangen er fri for skader og lekkasje - Sjekk at låse mekanismen virker - Sjekk at plast hjulene på slangeføreren er hele og ruller - Kontroller at fjærkasetten er stram nok til å dra inn hele slangen
Vedlikehold:	- Ved skadet slange eller lekkasje, bytt slange - Ved skadet eller defekte hjul på slangefører, bytt - Etterstram fjærkassetten hvis slangen ikke trekker seg helt tilbake. Se bruksanvisning

HMS

HMS titak:	- Benytt vernebriller under bruk av slangetrommel - Ikke slipp slangen/pistolen helt, men før slangen rolig tilbake på trommelen
Verneutstyr:	- Vernebriller

Teknisk service

Produsent: Raasm
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering

Metall