



Slangetrommel 316 m/slange 15m 200B

Art.nr.: 121400

Slangetrommel i AISI 316 rustfritt stål med automatisk inntrekk. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel og koblinger i rustfritt stål(316). Svivel har viton og teflon tetninger. Leveres standard med 15m 1/2" hygienisk slange.

Teknisk data

Varenummer:	121400
Maks Trykk:	200 bar
Materiale:	Rustfritt Stål
Legering:	AISI 316
Slange:	Hygienisk - 1/2" - 15m
Gjenger inngang:	1/2" gjenger
Gjenger utgang:	1/2" gjenger
Tetninger:	Viton/Teflon
Temperatur:	130 °C
Lengde:	460 mm
Bredde:	215 mm
Høyde:	420 mm
Antatt levetid:	5-10 år

Drift og vedlikehold

- Driftsinstruks:
- Trekkes ut til ønsket lengde og låses ved å slutte å trekke når trommelen "klikker" mens den er på låsehjulet.
 - For å få slangen inn igjen, trekk slangen til deg til det slutter å "klikke" for så å slippe slangen rolig tilbake.
- Rengjøring:
- Tørkes av med fuktig klut
- Ettersyn/kontroll:
- Sjekk at slangen er fri for skader og lekkasje
 - Sjekk at låse mekanismen virker
 - Sjekk at plast hjulene på slangeføreren er hele og ruller
 - Kontroller at fjærkassetten er stram nok til å dra inn hele slangen
- Vedlikehold:
- Ved skadet slange eller lekkasje, bytt slange
 - Ved skadet eller defekte hjul på slangefører, bytt
 - Etterstram fjærkassetten hvis slangen ikke trekker seg helt tilbake. Se bruksanvisning

HMS

- HMS titak:
- Benytt vernebriller under bruk av slangetrommel
 - Ikke slipp slangen/pistolen helt, men før slangen rolig tilbake på trommelen
- Verneutstyr:
- Vernebriller

Teknisk service

Produsent: Raasm
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering

Metall