Slangetrommel lukket m/slange 15m 400bar

Art.nr.: 230312

EAN: 7050482303122

Lukket slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Passer for vann frostvæske, kjemi og kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med AISI 304 svivel som har Viton tetninger og fast vegg/tak feste. Perfekt for landbruket, bilindustrien, byggebransjen, produksjon og m.m.

Teknisk data

Varenummer:	230312
EAN-nr:	7050482303122
Maks Trykk:	400 bar
Materiale:	Lakkert Stål
Slange:	3/8"
Gjenger inngang:	3/8" innv. gjenger
Gjenger utgang:	3/8" utv. gjenger
Tetninger:	Viton
Temperatur:	135 °C
CE godkjent:	Ja
ATEX godkjenning:	II 3 GD
Dimensjoner (LxBxH):	500x217x485mm
Vekt:	18,8 Kg
Antatt levetid:	5-10 år

Drift og vedlikehold

Driftsinstruks:	- Trekkes ut til ønsket lengde og låses ved å slutte å trekke når trommelen "klikker" mens den er på låsehjulet. - For å få slangen inn igjen, trekk slangen til deg til det slutter å "klikke" for så å slippe slangen rolig tilbake.
Rengjøring:	- Tørkes av med fuktig klut
Ettersyn/kontroll:	- Sjekk at slangen er fri for skader og lekkasje - Sjekk at låse mekanismen virker - Sjekk at plast hjulene på slangeføreren er hele og ruller - Kontroller at fjærkasetten er stram nok til å dra inn hele slangen
Vedlikehold:	- Ved skadet slange eller lekkasje, bytt slange - Ved skadet eller defekte hjul på slangefører, bytt - Etterstram fjærkassetten hvis slangen ikke trekker seg helt tilbake. Se bruksanvisning

HMS

HMS titak:	- Benytt vernebriller under bruk av slangetrommel - Ikke slipp slangen/pistolen helt, men før slangen rolig tilbake på trommelen
Verneutstyr:	- Vernebriller

Teknisk service

Produsent: Raasm
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering

Metall