



Slangetrommel Hydraulisk 410

Art.nr.: 230326

Produktinformasjon

Slangetrommel i lakkert stål med motorisert inntrekk. Intrekket driftes av en hydraulikkmotor. Slangetrommelen passer til bruk med olje, vann, luft og diesel med et maks trykk på 20 bar. Svivlen er av aluminium og har viton tetninger. Passer perfekt for shipping, offshore, gruvedrift og produksjon.

Slangetrommel kapasitet:

Ø slange	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
trommel 270	160m	110m	65m	30m	20m	15m	10m
trommel 410	290m	180m	120m	60m	35m	30m	20m
trommel 550	420m	280m	180m	100m	60m	50m	30m
trommel 690	550m	350m	244m	134m	84m	75m	43m

Teknisk data

Varenummer:	230326
Maks Trykk:	20 bar
Legering:	Lakkert Stål
Kapasitet:	120 meter 3/4" l.t.slange
Slange:	Nei
Gjenger inngang:	2" innv. gjenger
Gjenger utgang:	2" innv. gjenger
Tetninger:	Viton
Temperatur:	100 °C
Dimensjoner (LxBxH):	700x760x575 mm
Vekt:	106,3 Kg