WORMS ENTREPRISES

SERIE STRØMAGGREGATER

ACCESS 4000 i

1-FASE
230 V / 50 Hz
BENSIN

MAKSIMAL EFFEKT
4 kW

MÅL
42 kg

LANG
DRIFTSTID

LYDNIVÅ
67 dB(A) @ 7 m

INTEGRERTE
HJUL





3 ÅR GARANTI

INVERTER

AUTOMATISK TOMGANGS-KONTROLL

x2 Parallellkoblings-FUNKSJON

Med INVERTER-teknologi som sikrer svært stabil spenning og frekvens, gir aggregatet optimal beskyttelse av alt elektrisk utstyr, selv de mest følsomme apparatene, som datamaskiner og elektronisk utstyr. Takket være den automatiske tomgangsfunksjonen går aggregatet på tomgang når det ikke er behov for strøm. Dette reduserer drivstofforbruket og støynivået. Aggregatet er ideelt for byggeplasser og fritidsaktiviteter. Det er svært stillegående og enkelt å transportere takket være de integrerte hjulene og det ergonomiske, sammenleggbare håndtaket. Med parallellkoblingsfunksjonen kan to ACCESS 4000 i kobles sammen parallelt ved hjelp av et tilleggssett, slik at den tilgjengelige effekten dobles. Dermed får du tilgang til strøm fra et kraftigere aggregat uten ulempene knyttet til høy vekt og store dimensjoner.

		ACCESS 4000 i
Type		Enfaset (1-fase)
Spenningsregulering		**INVERTER**
Maksimal effekt	kW	4
Kontinuerlig effekt (COP)	kW	3.6 (7.2 kW sammenkoblet)
Maksimal strømstyrke	A	17.3
Nominell spenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Lydeffektnivå EEC (LWA)	dB(A)	92
Lydtrykknivå på 7 m	dB(A)	67
Motor		WORMS G225-i
Maksimal motoreffekt	hk	5
Drivstoff		Blyfri bensin 95
Tankkapasitet	L	10
Driftstid (ved kontinuerlig effekt)	h	5
Mål L × B × H	mm	610 x 460 x 550
Mål emballasje L × B × H	mm	625 x 490 x 565
Tørrvekt	kg	42
Bruttovekt med emballasje	kg	44.5
Referanse for standardversjon		200000007
Referanse for standardversjon + DIFF		200000007.1

STANDARDUTSTYR

- ✔ 4-takts OHV-bensinmotor
- ✔ Snorstart
- ✔ Oljevakt med varsellampe
- ✔ Automatisk tomgangsfunksjon
- ✔ 2 Schuko-stikkontakter, 230 V – 10/16 A
- 1 Schuko-stikkontakt, 230 V – 10/16 A (med jordfeilbryter-sett som tilvalg)
- ✔ Stikkontakter beskyttet av termisk overbelastningsvern
- ✔ 2 USB-ladeuttak
- ✔ Parallellkoblingsfunksjon
- ✔ Overbelastningsvern med varsellampe
- ✔ Lydisolert kapsling
- ✔ Integrerte hjul og ergonomisk håndtak

EKSTRAUTSTYR

- ✔ Parallellkoblingssett (29W00001)
- ✔ Jordfeilbrytersett (fabrikkmontert tilvalg): kapsling med en 30 mA jordfeilbryter + jordspyd

Egenskaper og tekniske data kan endres av produsenten uten at dette medfører ansvar for produsenten eller distributøren. Bilder er kun ment som illustrasjon og kan avvike fra det faktiske produktet.

Édition : 20261015

ZAC DE LAMIRAULT, 39 rue de Lamirault, 77090 COLLEGIEN FRANCE
Tél : (+33) 1 64 76 29 50