SERIE STRØMAGGREGATER

# ACCESS 6500 i

**1-FASE**
**230 V / 50 Hz**
**BENSIN**

MAKSIMAL EFFEKT
**6.5 kW**

MÅL
**53 kg**

LANG
**DRIFTSTID**

LYDNIVÅ
**72 dB(A) @ 7 m**

ELEKTRISK
**START**




**3 ÅR GARANTI**

**INVERTER**

**AUTOMATISK TOMGANGS-KONTROLL**

**x2 Parallellkoblings-FUNKSJON**

Med INVERTER-teknologi som sikrer svært stabil spenning og frekvens, gir aggregatet optimal beskyttelse av alt elektrisk utstyr, selv de mest følsomme apparatene, som datamaskiner og elektronisk utstyr. Takket være den automatiske tomgangsfunksjonen går aggregatet på tomgang når det ikke er behov for strøm, noe som reduserer drivstofforbruket og støynivået. Aggregatet er ideelt for byggeplasser og fritidsaktiviteter. Det er svært stillegående og enkelt å transportere takket være de integrerte hjulene og det ergonomiske, sammenleggbare håndtaket. Med parallellkoblingsfunksjonen kan to ACCESS 6500 i kobles sammen parallelt ved hjelp av et tilleggssett, slik at den tilgjengelige effekten dobles. Dermed får du tilgang til strøm fra et kraftigere aggregat uten ulempene knyttet til høy vekt og store dimensjoner.

| | | ACCESS 6500 i |
|---|---|---|
| Type | | Enfaset (1-fase) |
| Spenningsregulering | | **INVERTER** |
| Maksimal effekt | kW | **6.5** |
| Kontinuerlig effekt (COP) | kW | 6 (12 kW sammenkoblet) |
| Maksimal strømstyrke | A | 28.3 |
| Nominell spenning | V | 230 |
| Frekvens | Hz | 50 |
| Lydeffektnivå EEC (LWA) | dB(A) | 97 |
| Lydtrykknivå på 7 m | dB(A) | 72 |
| Motor | | G 330 Vi |
| Maksimal motoreffekt | hk | 10 |
| Drivstoff | | Blyfri bensin 95 |
| Tankkapasitet | L | 14 |
| Driftstid (ved kontinuerlig effekt) | h | 4 h 30 |
| Mål L × B × H | mm | 630 x 480 x 560 |
| Mål emballasje L × B × H | mm | 655 x 535 x 580 |
| Tørrvekt | kg | 53 |
| Bruttovekt med emballasje | kg | 57 |
| Referanse | | 2001000011 |

## STANDARDUTSTYR

- ✔ 4-takts OHV-bensinmotor (Stage V)
- ✔ Elektrisk start
- ✔ Snorstart
- ✔ Oljevakt med varsellampe
- ✔ Automatisk tomgangsfunksjon
- ✔ 1 Schuko-stikkontakt, 230 V – 10/16 A
- ✔ 1 enfaset stikkontakt, 230 V – 32 A
- ✔ Stikkontakter beskyttet av termisk overbelastningsvern
- ✔ 2 USB-ladeuttak
- ✔ Parallellkoblingsfunksjon
- ✔ Overbelastningsvern med varsellampe
- ✔ Lydisolert kapsling
- ✔ Integrerte hjul og ergonomisk håndtak

## EKSTRAUTSTYR

- ✔ Parallellkoblingssett

Egenskaper og tekniske data kan endres av produsenten uten at dette medfører ansvar for produsenten eller distributøren. Bilder er kun ment som illustrasjon og kan avvike fra det faktiske produktet.

Édition : 20261015

ZAC DE LAMIRAULT, 39 rue de Lamirault, 77090 COLLEGIEN FRANCE
Tél : (+33) 1 64 76 29 50