MULTIS EP 1
Smørefett

Litium-/kalsiumholdig universalsmørefett til ekstreme trykk

Art.nr. **KJE 111360 180kg**
KJE 111362 50kg
KJE 111361 18kg

BRUKSOMRÅDE

Universelt EP-smørefett **Generell smøring**	• **MULTIS EP 1** er et ekte universelt smørefett utviklet for smøring av belastede glide-, kule- og rullelagre, hjullagre, kardangledd, chassis og forskjellige bruksområder med støtpåvirkninger og vibrasjoner innenfor transport, landbruk og i offroad-kjøretøy som opererer under våte, støvete og/eller tørre forhold. • Velegnet som smørefett til alminnelige formål innenfor industrielle bruksområder der det kreves NLGI Grade 1 EP-fett.

SPESIFIKASJONER

Fabrikants-pesifikasjoner	• ISO 6743-9: L-XBCEB 1 • DIN 51 502 : KP1K -30

KUNDEFORDELER

Seig og holdbar film **Kan blandes** **Mekanisk stabilitet** **Termisk stabilitet**	• På grunn av dens ekte universelle karakter kan **MULTIS EP 1** erstatte en lang rekke former for smørefett, noe som gjør det mulig å foreta lagerrasjonalisering og forenkling av vedlikehold. • Danner en holdbar smørefilm som gir reduserte kostnader for vedlikehold og stillstand. • Er blandbar med de andre konvensjonelle formene for smørefett av litium-/kalsium-typen. • På grunn av utmerket mekanisk stabilitet unngås avstøtning og konsistenstap ved drift. • Utmerket vedlikeholdsevne på metall. • God termisk stabilitet gir høy beskyttelse mot temperaturforandringer.

KJENNETEGN

EGENSKAPER	METODER	ENHETER	**MULTIS EP 1**
Såpe/fortykkelsesmiddel		-	Litium/kalsium
NLGI-grad	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1
Farge	Visuell	-	Blekbrun
Utseende	Visuell	-	Glatt
Spenn i driftstemperaturer		°C	- 30 til 120
Penetrasjon ved 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0,1 mm	310 - 340
4-kulers sveisebelastning	DIN 51,350-4	daN	260 - 280
Antirustegenskaper SKF-EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	nivå	0 - 0
Dråpepunkt	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 190
Baseoljeviskositet ved 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm^2/s (cSt)	150

Normalverdier oppgitt som eksempel