PRO60
PROFESJONELL 12 V 60 A BATTERILADER OG STRØMFORSYNING

PRO60 fra CTEK er en innovativ, allsidig og svært effektiv 60 A batterilader og strømforsyning, utformet rundt behovene til moderne verksteder.
Med dens unike kombinasjon av unik design, avansert teknologi og innovative funksjoner, er det ikke noe annet batteriadministrasjonsverktøy som gir en like omfattende løsning for profesjonell batterilading, vedlikehold og support.



INNOVATIV DESIGN, INNOVATIV TEKNOLOGI
Konveksjonskjøling eliminerer behovet for kjølevifter, forbedrer driftseffektiviteten og pålitelighetен.

KOMPATIBEL MED ALLE KJEMIER
Egnet for alle typer 12 V-blysyrebatterier og litium $LiFePO_4$.

VARIABELT STRØMFORSYNINGSVALG
12,6 V til 14,8 V tilgjengelig, kan velges i trinn på 0,1 V. "Memory Saver"-modus bevarer kjøretøysinnstillingene hvis batteriet fjernes.

HURTIG OG ENKEL I BRUK
En ny og unik tilpasselig lademodus gjenkjenner automatisk størrelsen på batteriet og eventuelle parallellaster, og bruker optimale innstillinger for hurtigst lading. Et enkelt brukergrensesnitt – fire knapper og et klart LCD-display.

SIKKER OG HØYST STABIL
Gnistfri og beskyttet mot revers polaritet, klassens ledende EMC-beskyttelse, lavspenningsrippel og lavstrømsrippel, inngangspenningsstøtvern og støtvern.

BÆRBAR OG HOLDBAR
Leveres med 5 m kabler og kraftige klemmer. Solid støtbestandig hus med innleggbart bærehåndtak. Ekstra tilbehør - vegghenger, mobil arbeidsstasjon.

2 ÅRS GARANTI

CTEK | MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

PRO60

PROFESJONELL 12 V 60 A BATTERILADER OG STRØMFORSYNING





TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Inngangsspenning	220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Utgangsspenning	12 V, 60 A
Startspenning (minimum spenning for å detektere et tilkoblet batteri)	0,8V
Returstrøm	Mindre enn 2 Ah/måned
Rippelstrøm	Mindre enn 4 %
Rippelspenning	Mindre enn 4 %
Temperaturområde	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122°F)
Batterityper	Bly-syre: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop-typer) og Gel Litium: $LiFePO_4$
Batterikapasitet	Bly-syre: 10–1800 Ah Litium: 15–600 Ah
Beskyttelsesklasse	IP40 (innendørs bruk)
Ladekabellengde	5000 mm (likestrømskabel)
Nettstrømkabellengde	2500 mm (vekselstrømskabel)
Temperaturkompensasjon	Innebygd temperaturføler
USB	Type B USB-port for programvareoppdateringer og service
Garanti	2 år
Nettovekt kg (enhet med kabler)	8,6kg
Bruttovekt kg (enhet i eske)	10,1kg
Dimensjon mm (H x L x B)	284 x 227 x 216 mm

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK.

CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.

For mer informasjon, besøk WWW.CTEK.COM

© CTEK Sweden AB, 2016 | 20023191A, 57-085-NO

CTEK MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE