# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

*Trykkdato: 08.12.2023* *Versjon 1* *revidert den: 08.12.2023*

## Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn:** **MOTIP Technique - Polyester Putty Soft**

· **Artikkelnummer:** 000058
· **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **Bruksområde**
SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)
· **Kjemikaliekategori** PC9b Fyllstoffer, sparkelmasse, mørtel, modellerleire
· **Prosesskategori** PROC10 Påføring med rull eller pensel
· **Bruk av stoffet/ tilberedning** sparkelmasse

· **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
· **Produsent/leverandør:**
European Aerosols GmbH*
Kurt Vogelsang Strasse 6
D-74855 Haßmersheim
Tel.: +49 (0) 6266 750
e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Tidligere kjent som unter Motip Dupli GmbH

· **Avdeling for nærmere informasjoner:** Department Product Safety
· **1.4 Nødtelefonnummer**
Tel.:+49 6266-75-310
Fax +49 6266-75-362
(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

Giftinformasjonen
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00

## Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

· **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
· **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.



GHS08 Helsefare

Repr. 2 H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
STOT RE 1 H372 Forårsaker skader på hørselsorganene ved lengre eller gjentatt eksponering.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 08.12.2023 Versjon 1 revidert den: 08.12.2023

**Handelsnavn: MOTIP Technique - Polyester Putty Soft**

(fortsatt fra side 1)

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

· **2.2 Merkingselementer**
· **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
· **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07 GHS08

· **Varselord** Fare

· **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**
styren
· **Faresetninger**
H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H372 Forårsaker skader på hørselsorganene ved lengre eller gjentatt eksponering.
· **Sikkerhetssetninger**
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P235 Oppbevares kjølig.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/øyevern.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter.
· **2.3 Andre farer**
· **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke brukbar.
· **vPvB:** Ikke brukbar.
· **Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper** Ikke brukbar.

## Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

· **3.2 Stoffblandinger**
· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· **Farlige innholdsstoffer:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 100-42-5<br>EINECS: 202-851-5<br>EF-nummer: 601-026-00-0<br>Registreringsnummer: 01-2119457861-32-xxxx | styren<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304<br>Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 | 10-<12,5% |
| CAS: 130-15-4<br>EINECS: 204-977-6<br>Registreringsnummer: 01-2120760462-57 | 1,4-naphthoquinone<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 1, H330<br>Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | ≤0,5% |

(fortsatt på side 3)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

*Trykkdato: 08.12.2023* *Versjon 1* *revidert den: 08.12.2023*

**Handelsnavn: MOTIP Technique - Polyester Putty Soft**

(fortsatt fra side 2)

· **Ytterligere informasjoner:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

## Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

· **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
· **Generelle informasjoner:**
Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke.
· **Etter innånding:** Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling.
· **Etter hudkontakt:** Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå.
· **Etter øyekontakt:**
Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
· **Etter svelging:** Drikk rikelig med vann og sørg for frisk luft. Tilkall lege omgående.
· **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

## Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

· **5.1 Slokkingsmidler**
· **Egnede slukningsmidler:**
CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
· **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
· **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **5.3 Råd til brannmannskaper** -
· **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

## Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

· **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
Bruk av åpen ild forbudt.
· **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
· **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
· **6.4 Henvisning til andre avsnitt**
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

## Avsnitt 7: Håndtering og lagring

· **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.
· **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.

· **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
· **Lagring:**
· **Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 08.12.2023 Versjon 1 revidert den: 08.12.2023

**Handelsnavn: MOTIP Technique - Polyester Putty Soft**

(fortsatt fra side 3)

· **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
· **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** Hold beholderne tett tillukket.
· **Lagerklasse:** 3
· **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

## Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

· **8.1 Kontrollparametrer**

| · **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:** | |
|---|---|
| **100-42-5 styren** | |
| AG | Langtidsverdi: 105 mg/m³, 25 ppm<br>M |
| **130-15-4 1,4-naphthoquinone** | |
| AG | Langtidsverdi: 0,04 mg/m³<br>HKG |

· **Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· **8.2 Eksponeringskontroll**
· **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
· **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**
· **Generelle verne- og hygienetiltak:**
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer.
Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt.
Unngå berøring med øyne og hud.
Unngå berøring med øynene.
· **Åndedrettsvern**



Ved korttidig eller liten belastning åndredrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Filter A2/P3
· **Håndvern**



Beskyttelseshansker

· **hanskemateriale**
Butylkautsjuk
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent.
· **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Butylgummihansker med en tykkelse på 0,4 cm er motstandsdyktige mot løsemidler i 42 - 480 minutter. Som beskyttelsestiltak anbefaler vi brukere og personer som er ansvarlig for arbeidssikkerheten å ta utgangspunkt i en motstandsdyktighet mot løsemidler på 42 minutter. Når man ser på dataene i avsnitt 3 i dette sikkerhetsdatabladet, er det rimelig å anta lengre motstandsdyktighet i særlige tilfeller.

(fortsatt på side 5)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 08.12.2023 Versjon 1 revidert den: 08.12.2023

**Handelsnavn: MOTIP Technique - Polyester Putty Soft**

(fortsatt fra side 4)

· **Vern av øyne/ansikt**



Tettsittende vernebrille

## Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---|---|
| · **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper** | |
| · **alminnelige opplysninger** | |
| · **Fysisk tilstand** | Flytende |
| · **Farge** | Lys beige |
| · **Lukt** | Karakteristisk |
| · **Luktterskel:** | Ikke bestemt. |
| · **Smeltepunkt/frysepunkt** | Ikke bestemt. |
| · **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde** | 145,2 °C (100-42-5 styren) |
| · **Antennelighet** | Brannfarlig |
| · **Nedre og øvre eksplosjonsgrense** | |
| · **Nedre:** | 1,2 Vol % (100-42-5 styren) |
| · **Øvre** | 8,9 Vol % (100-42-5 styren) |
| · **Flammepunkt** | 31 °C (100-42-5 styren) |
| · **Selvantennelsestemperatur** | 480 °C (100-42-5 styren) |
| · **Spaltingstemperatur** | Ikke bestemt. |
| · **pH** | Blandingen er ikke løselig (i vann). |
| · **Viskositet:** | |
| · **Kinematisk viskositet ved 40 °C** | >20,5 mm²/s |
| · **Dynamisk:** | Ikke bestemt. |
| · **Løselighet** | |
| · **vann:** | Ikke, hhv. lite blandbar. |
| · **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)** | Ikke bestemt. |
| · **Damptrykk ved 20 °C** | 6 hPa (100-42-5 styren) |
| · **Damptrykk ved 50 °C** | 35 hPa |
| · **Tetthet og/eller relativ tetthet** | |
| · **Tetthet ved 20 °C:** | 1,9 g/cm³ |
| · **Relativ tetthet:** | Ikke bestemt. |
| · **Damptetthet:** | Ikke bestemt. |

| | |
|---|---|
| · **9.2 Andre opplysninger** | |
| · **Utseende:** | |
| · **Form:** | Pastalignende |
| · **viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet** | |
| · **Eksplosive egenskaper:** | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. |
| · **Løsningsmiddelandel:** | |
| · **VOC (EF)** | . 231,6 g/l |
| · **VOC-EU%** | 12,00 % |
| · **Andel faste stoffer:** | 88,0 % |
| · **Tilstandsendring** | |
| · **Fordampingshastighet** | Ikke bestemt. |

| | |
|---|---|
| · **Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser** | |
| · **Eksplosive varer** | bortfaller |
| · **Brannfarlige gasser** | bortfaller |
| · **Aerosoler** | bortfaller |

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 08.12.2023 Versjon 1 revidert den: 08.12.2023

**Handelsnavn: MOTIP Technique - Polyester Putty Soft**

(fortsatt fra side 5)

| | |
|---|---|
| · **Oksiderende gasser** | bortfaller |
| · **Gasser under trykk** | bortfaller |
| · **Brannfarlige væsker** | Brannfarlig væske og damp. |
| · **Brannfarlige faste stoffer** | bortfaller |
| · **Selvreaktive stoffer og stoffblandinger** | bortfaller |
| · **Pyrofore væsker** | bortfaller |
| · **Pyrofore faste stoffer** | bortfaller |
| · **Selvopphetende stoffer og stoffblandinger** | bortfaller |
| · **Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser** | bortfaller |
| · **Oksiderende væsker** | bortfaller |
| · **Oksiderende faste stoffer** | bortfaller |
| · **Organiske peroksider** | bortfaller |
| · **Etsende for metaller** | bortfaller |
| · **Desensibiliserte eksplosive varer** | bortfaller |

## Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **10.2 Kjemisk stabilitet**
· **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
· **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
· **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

## Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

· **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
· **Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

**100-42-5 styren**

| | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | 5000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >2000 mg/kg (rat) (OECD 402) |
| Inhalativ | LC50 / 4h | 11,8 mg/l (rat) |

· **Hudetsing/hudirritasjon** Irriterer huden.
· **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Gir alvorlig øyeirritasjon.
· **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Ingen sensibiliserende virkning kjent
· **Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Reproduksjonstoksisitet** Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
· **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **STOT - gjentatt eksponering** Forårsaker skader på hørselsorganene ved lengre eller gjentatt eksponering.
· **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **11.2 Opplysninger om andre farer**

· **Hormonforstyrrende egenskaper**

ingen av innholdsstoffene er listet opp



(fortsatt på side 7)

# Sikkerhetsdatablad
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 08.12.2023 Versjon 1 revidert den: 08.12.2023

**Handelsnavn: MOTIP Technique - Polyester Putty Soft**

(fortsatt fra side 6)

## Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

· **12.1 Giftighet**
· **Akvatisk toksisitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke brukbar.
· **vPvB:** Ikke brukbar.
· **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper** Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
· **12.7 Andre skadevirkninger**
· **Ytterligere økologiske informasjoner:**
· **Generelle informasjoner:**
Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

## Avsnitt 13: Sluttbehandling

· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
· **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

| · **Europeiske avfallslisten** | |
|---|---|
| 15 01 10* | emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer |
| 08 04 09* | avfall av klebemidler og fugemasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |

· **Ikke rengjort emballasje:**
· **Anbefaling:**
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

## Avsnitt 14: Transportopplysninger

· **14.1 FN-nummer eller ID-nummer**
· **ADR, IMDG, IATA** UN3269

· **14.2 FN-forsendelsesnavn**
· **ADR** 3269 POLYESTERREPARASJONSSETT
· **IMDG, IATA** POLYESTER RESIN KIT

· **14.3 Transportfareklasse(r)**

· **ADR**



· **klasse** 3 (F3) Brannfarlige væsker
· **Fareseddel** 3

(fortsatt på side 8)

# Sikkerhetsdatablad
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 08.12.2023 Versjon 1 revidert den: 08.12.2023

**Handelsnavn: MOTIP Technique - Polyester Putty Soft**

(fortsatt fra side 7)

· **IMDG, IATA**



| | |
|---|---|
| · **Class** | 3 Brannfarlige væsker |
| · **Label** | 3 |
| · **14.4 Emballasjegruppe** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | III |
| · **14.5 Miljøfarer** | Ikke brukbar. |
| · **14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** | Advarsel: Brannfarlige væsker |
| · **Farenummer (Kemler-tall):** | - |
| · **EMS-nummer:** | F-E,S-D |
| · **Stowage Category** | A |
| · **14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** | Ikke brukbar. |
| · **Transport/ytterligere informasjoner:** | |
| · **ADR** | |
| · **Begrenset mengde (LQ)** | 5L |
| · **Unntatte mengder (EQ)** | Kode: See |
| · **Transportkategori** | 3 |
| · **Tunnel restriksjonskode** | E |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: See SP340 |
| · **UN "Model Regulation":** | UN 3269 POLYESTERREPARASJONSSETT, 3, III |

## Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

· **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
· **Seveso kategori** P5c
· **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå** 5000 t
· **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå** 50000 t
· **Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII** Begrensninger: 3

· **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Nasjonale forskrifter:**

· **Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger**

· **Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er utført.



(fortsatt på side 9)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

*Trykkdato: 08.12.2023* *Versjon 1* *revidert den: 08.12.2023*

***Handelsnavn: MOTIP Technique - Polyester Putty Soft***

(fortsatt fra side 8)

## Avsnitt 16: Andre opplysninger

*Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.*
*Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.*

· ***Relevante satser***
*H226 Brannfarlig væske og damp.*
*H301 Giftig ved svelging.*
*H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.*
*H311 Giftig ved hudkontakt.*
*H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.*
*H315 Irriterer huden.*
*H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.*
*H318 Gir alvorlig øyeskade.*
*H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.*
*H330 Dødelig ved innånding.*
*H332 Farlig ved innånding.*
*H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.*
*H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.*
*H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.*
*H400 Meget giftig for liv i vann.*
*H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.*
*H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.*

· ***Forkortelser og akronymer:***
*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*SVHC: Substances of Very High Concern*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3*
*Acute Tox. 3: Akutt giftighet – Kategori 3*
*Acute Tox. 1: Akutt giftighet – Kategori 1*
*Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4*
*Skin Corr. 1: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 1*
*Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2*
*Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1*
*Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2*
*Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1*
*Repr. 2: Reproduksjonstoksisitet – Kategori 2*
*STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3*
*STOT RE 1: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 1*
*Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1*
*Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1*
*Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1*
*Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3*

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

*Trykkdato: 30.10.2025* *Versjon 16 (erstatter versjon 15)* *revidert den: 30.10.2025*

* 

## Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn: Hardener Paste**

· **Artikkelnummer:**
80692, 80694, 80695, 80702, 80703, 80704, 80705, 80706, 80707, 80711, 80716, 80719, 80726, 80753, 81255, 81275, 81276, 85302, 360268, 499191, 499603, 600078, 600160, 600177, 600269, 600276, 784866, 80267alt, 80400alt, 80691alt, 80693alt, 80696alt, 80697alt, 80698alt, 80699alt, 80700alt, 80701alt, 80708alt, 80709alt, 80710alt, 80712alt, 80728alt, 80754alt

· **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **Bruksområde**
SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere
SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)

· **Kjemikaliekategori** PC9b Fyllstoffer, sparkelmasse, mørtel, modellerleire

· **Prosesskategori** PROC10 Påføring med rull eller pensel

· **Bruk av stoffet/tilberedningen** Herder

· **1.3 Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon**

· **Produsent/leverandør:**
European Aerosols GmbH*
Kurt Vogelsang Strasse 6
D-74855 Haßmersheim
Tel.: +49 (0) 6266 750
e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Tidligere kjent som unter Motip Dupli GmbH

· **Avdeling for nærmere informasjon:** Department Product Safety

· **1.4 Nødtelefonnummer:**
Tel.:+49 6266-75-310
Fax +49 6266-75-362
(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

Giftinformasjonen
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00

* 

## Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

· **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

· **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**



GHS02 Flamme

Org. Perox. E H242 Brannfarlig ved oppvarming.



GHS09 Miljø

Aquatic Acute 1 H400 Meget giftig for liv i vann.
Aquatic Chronic 1 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

*Trykkdato: 30.10.2025* *Versjon 16 (erstatter versjon 15)* *revidert den: 30.10.2025*

**Handelsnavn: Hardener Paste**

(fortsatt fra side 1)



GHS07

| | |
|---|---|
| Eye Irrit. 2 | H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. |
| Skin Sens. 1 | H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |

· **2.2 Merkingselementer**
· **Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008**
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
· **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07 GHS09

· **Varselord** Advarsel

· **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**
dibenzoylperoksid
· **Faresetninger**
H242 Brannfarlig ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
· **Sikkerhetssetninger**

| | |
|---|---|
| P101 | Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. |
| P102 | Oppbevares utilgjengelig for barn. |
| P280 | Benytt vernehansker/øyevern. |
| P302+P352 | VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P403+P235 | Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. |
| P501 | Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter. |

· **2.3 Andre farer**
· **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke gjeldende.
· **vPvB:** Ikke gjeldende.
· **Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper** Ikke relevant.

*

## Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

· **3.2 Blandinger**
· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· **Farlige innholdsstoffer:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 94-36-0<br>EINECS: 202-327-6<br>Indeksnummer: 617-008-00-0<br>Registreringsnummer: 01-2119511472-50 | dibenzoylperoksid<br>Org. Perox. B, H241<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)<br>Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | 25-<50% |
| CAS: 131-11-3<br>EINECS: 205-011-6<br>Registreringsnummer: 01-2119437229-36 | dimethyl phthalate<br>Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen | 25-<50% |
| CAS: 107-21-1<br>EINECS: 203-473-3<br>Indeksnummer: 603-027-00-1 | 1,2-etandiol<br>STOT RE 2, H373<br>Acute Tox. 4, H302 | 5-<10% |

(fortsatt på side 3)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 30.10.2025 Versjon 16 (erstatter versjon 15) revidert den: 30.10.2025

**Handelsnavn: Hardener Paste**

(fortsatt fra side 2)

· ***Ytterligere informasjon:*** *Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.*

* 

## Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

· ***4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak***
· ***Etter innånding:***
*Sørg for rikelig frisk luft og tilkall lege for sikkerhets skyld.*
*Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.*
· ***Etter hudkontakt:*** *Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.*
· ***Etter øyekontakt:***
*Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.*
· ***Etter svelging:***
*Konsulter lege straks.*
*Drikk rikelig med vann og sørg for frisk luft. Tilkall lege omgående.*
· ***4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede***
*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· ***4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig***
*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*

* 

## Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

· ***5.1 Slukningsmidler***
· ***Egnede slukningsmidler:*** *Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.*
· ***5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen***
*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· ***5.3 Råd til brannmannskaper*** -
· ***Spesielt verneutstyr:*** *Ingen spesielle tiltak nødvendig.*

* 

## Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

· ***6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner***
*Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.*
*Bruk av åpen ild forbudt.*
· ***6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø***
*Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.*
*La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.*
· ***6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing***
*Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).*
*Bortskaff kontaminert matereriale som avfall iht. punkt 13.*
*Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.*
· ***6.4 Henvisning til andre avsnitt***
*Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.*
*Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.*
*Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.*

* 

## Avsnitt 7: Håndtering og lagring

· ***7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering*** *Ingen særlige tiltak nødvendig.*
· ***Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:*** *Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.*

· ***7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter***
· ***Lagring:***
· ***Krav til lagerrom og beholdere:*** *Lagres på et kjølig sted.*
· ***Informasjoner om felles lagring:***
*Må ikke lagres sammen med reduksjonsmidler, tungtmetallforbindelser, syrer og alkalier.*

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

*Trykkdato: 30.10.2025* *Versjon 16 (erstatter versjon 15)* *revidert den: 30.10.2025*

***Handelsnavn: Hardener Paste***

(fortsatt fra side 3)

· ***Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:*** *Hold beholderne tett tillukket.*
· ***Lagerklasse:*** *5.2*
· ***7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)*** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*

* 

## *Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr*

· ***8.1 Kontrollparametere***

| · **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:** | |
|---|---|
| **131-11-3 dimethyl phthalate** | |
| AG | Langtidsverdi: 3 mg/m³ |
| **107-21-1 1,2-etandiol** | |
| AG | Korttidsverdi: 104 mg/m³, 40 ppm<br>Langtidsverdi: 52* mg/m³, 20* ppm<br>*H E |

· ***Ytterligere informasjon:*** *Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.*

· ***8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen***
· ***Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak*** *Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.*
· ***Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr***
· ***Generelle verne- og hygienetiltak:***
*Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.*
*Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.*
*Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.*
*Unngå berøring med øyne og hud.*
*Unngå berøring med øynene.*
· ***Åndedrettsvern*** *Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.*
· ***Håndvern***



*Beskyttelseshansker*

· ***Hanskemateriale***
*Butylkautsjuk*
*Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent.*
· ***Gjennomtrengingstid for hanskemateriale***
*Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:*
*Acetone: 480 min*
*Butyl acetate: 60 min*
*Ethyl acetate: 170 min*
*Xylene: 42 min*
*Butylgummihansker med en tykkelse på 0,4 cm er motstandsdyktige mot løsemidler i 42 - 480 minutter. Som beskyttelsestiltak anbefaler vi brukere og personer som er ansvarlig for arbeidssikkerheten å ta utgangspunkt i en motstandsdyktighet mot løsemidler på 42 minutter. Når man ser på dataene i avsnitt 3 i dette sikkerhetsdatabladet, er det rimelig å anta lengre motstandsdyktighet i særlige tilfeller.*
· ***Øye-/ansiktsvern***



*Tettsittende vernebrille*



(fortsatt på side 5)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 30.10.2025 Versjon 16 (erstatter versjon 15) revidert den: 30.10.2025

**Handelsnavn: Hardener Paste**

(fortsatt fra side 4)

* 

## Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---|---|
| · **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper** | |
| · **Generell informasjon** | |
| · **Aggregattilstand** | Flytende |
| · **Farge** | Rosa |
| · **Lukt** | Karakteristisk |
| · **Luktterskel:** | Ikke bestemt. |
| · **Smeltepunkt/frysepunkt** | Ikke bestemt. |
| · **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde** | 100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity) |
| · **Antennelighet** | Kan forårsake brann |
| · **Nedre og øvre eksplosjonsgrense** | |
| · **Nedre:** | Ikke bestemt. |
| **Øvre:** | Ikke bestemt. |
| · **Flammepunkt** | Ikke relevant. |
| · **Tenntemperatur** | 410 °C |
| · **Nedbrytingstemperatur** | 50 °C (SADT) |
| · **pH ved 20 °C** | 7 |
| · **Viskositet:** | |
| · **Kinematisk viskositet** | Ikke bestemt. |
| · **Dynamisk:** | Ikke bestemt. |
| · **Løselighet** | |
| · **vann:** | Ikke, hhv. lite blandbar. |
| · **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)** | Ikke bestemt. |
| · **Damptrykk ved 20 °C** | 23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity) |
| · **Tetthet og/eller relativ tetthet** | |
| · **Tetthet ved 20 °C:** | 1,1 g/cm³ |
| · **Relativ tetthet:** | Ikke bestemt. |
| · **Damptetthet:** | Ikke bestemt. |
| · **9.2 Andre opplysninger** | |
| · **Utseende:** | |
| · **Form:** | Pastalignende |
| · **Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.** | |
| · **Eksplosive egenskaper:** | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. |
| · **Løsningsmiddelandel:** | |
| · **Organiske løsningsmidler:** | 9,0 % |
| · **Vann:** | 11,0 % |
| · **VOC (EU)** | -- %<br>.<br>112,6 g/l |
| · **VOC-EU%** | 9,00 % |
| · **Inhold av faste stoffer:** | 55,0 % |
| · **Tilstandsendring** | |
| · **Fordampingshastighet** | Ikke bestemt. |
| · **Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser** | |
| · **Eksplosive varer** | bortfaller |
| · **Brannfarlige gasser** | bortfaller |
| · **Aerosoler** | bortfaller |
| · **Oksiderende gasser** | bortfaller |
| · **Gasser under trykk** | bortfaller |
| · **Brannfarlige væsker** | bortfaller |
| · **Brannfarlige faste stoffer** | bortfaller |
| · **Selvreaktive stoffer og stoffblandinger** | bortfaller |

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 30.10.2025 Versjon 16 (erstatter versjon 15) revidert den: 30.10.2025

**Handelsnavn: Hardener Paste**

(fortsatt fra side 5)

| | |
|---|---|
| · **Pyrofore væsker** | bortfaller |
| · **Pyrofore faste stoffer** | bortfaller |
| · **Selvopphetende stoffer og stoffblandinger** | bortfaller |
| · **Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser** | bortfaller |
| · **Oksiderende væsker** | bortfaller |
| · **Oksiderende faste stoffer** | bortfaller |
| · **Organiske peroksider** | Brannfarlig ved oppvarming. |
| · **Etsende for metaller** | bortfaller |
| · **Desensibiliserte eksplosive varer** | bortfaller |

* 
## Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **10.2 Kjemisk stabilitet**
· **Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:** For å unngå termisk spaltning - varm ikke for sterkt opp.
· **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Ingen farlige reaksjoner kjent.
· **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

* 
## Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

· **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
· **Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

| · **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:** | | |
|---|---|---|
| **107-21-1 1,2-etandiol** | | |
| Oral | LD50 | 7712 mg/kg (rat) |

· **Primær irritasjonsvirkning:**
· **Hudetsing/hudirritasjon**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Ingen irriterende virkning.
· **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Gir alvorlig øyeirritasjon.
· **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt** Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
· **Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **11.2 Opplysninger om andre farer**

| · **Hormonforstyrrende egenskaper** |
|---|
| ingen av innholdsstoffene er listet opp |

* 
## Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

· **12.1 Toksisitet**
· **Akvatisk toksisitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant.

(fortsatt på side 7)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 30.10.2025 Versjon 16 (erstatter versjon 15) revidert den: 30.10.2025

**Handelsnavn: Hardener Paste**

(fortsatt fra side 6)

· ***vPvB:*** *Ikke relevant.*
· ***12.6 Hormonforstyrrende egenskaper*** *Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.*
· ***12.7 Andre skadevirkninger***
· ***Bemerkning:*** *Meget giftig for fisk.*
· ***Ytterligere økologiske informasjoner:***
· ***Generelle informasjoner:***
*Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann*
*Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.*
*Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.*
*I vassdrag også giftig for fisker og plankton.*
*svært giftig for vannlevende organismer*

* 

## Avsnitt 13: Sluttbehandling

· ***13.1 Avfallsbehandlingsmetoder***
· ***Anbefaling:*** *Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.*

| · **Europeisk avfallsliste** | |
|---|---|
| 08 04 09* | avfall av klebemidler og fugemasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
| 15 01 02 | emballasje av plast |
| 15 01 10* | emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer |

· ***Urenset emballasje:***
· ***Anbefaling:*** *Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.*

* 


## Avsnitt 14: Transportopplysninger

· ***14.1 FN-nummer eller ID-nummer***
· ***ADR, IMDG, IATA*** *UN3108*

· ***14.2 FN-forsendelsesnavn***
· ***ADR*** *3108 ORGANISK PEROKSID TYPE E, I FAST FORM (dibenzoylperoksid), MILJØSKADELG STOFF*
· ***IMDG, IATA*** *ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)*


· ***14.3 Transportfareklasse(r)***

· ***ADR***




· ***Klasse*** *5.2 (P1) Organiske peroksider*
· ***Fareseddel*** *5.2*

· ***IMDG***




· ***Class*** *5.2 Organiske peroksider*

(fortsatt på side 8)

# Sikkerhetsdatablad
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 30.10.2025 Versjon 16 (erstatter versjon 15) revidert den: 30.10.2025

**Handelsnavn: Hardener Paste**

(fortsatt fra side 7)

| | |
|---|---|
| · **Label** | 5.2 |
| · **IATA** | |



| | |
|---|---|
| · **Class** | 5.2 Organiske peroksider |
| · **Label** | 5.2 |
| · **14.4 Emballasjegruppe** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | bortfaller |
| · **14.5 Miljøfarer:** | |
| · **Marine pollutant:** | Ja<br>Symbol (fisk og treet) |
| · **Spesiell merking (ADR):** | Symbol (fisk og treet) |
| · **14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** | Advarsel: Organiske peroksider |
| · **Farenummer (Kemler-tall):** | - |
| · **EMS-nummer:** | F-J,S-R |
| · **Stowage Category** | D |
| · **Stowage Code** | SW1 Protected from sources of heat. |
| · **Segregation Code** | SG35 Stow "separated from" SGG1-acids<br>SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.<br>SG72 See 7.2.6.3.2. |
| · **14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** | Ikke relevant. |
| · **Transport/ytterligere informasjoner:** | |
| · **ADR** | |
| · **Begrenset mengde (LQ)** | 500 g |
| · **Unntatte mengder (EQ)** | Kode: E0<br>Ikke tillatt som unntatte mengder |
| · **Transportkategori** | 2 |
| · **Tunnel restriksjonskode** | D |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 500 g |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · **UN "Model Regulation":** | UN 3108 ORGANISK PEROKSID TYPE E, I FAST FORM (DIBENZOYLPEROKSID), 5.2, MILJØSKADELG STOFF |

*

## Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

· **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
· **Seveso category**
P6b
E1
· **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå** 50 t
· **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå** 200 t

· **Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP)**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

(fortsatt på side 9)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

*Trykkdato: 30.10.2025* *Versjon 16 (erstatter versjon 15)* *revidert den: 30.10.2025*

**Handelsnavn: Hardener Paste**

(fortsatt fra side 8)

· **FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII** Begrensninger: 3

· **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Nasjonale forskrifter:**
· **P:** 657388

· **Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger**

· **Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

* 

## Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.
Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

· **Relevante setninger**
H241 Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
· **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**
Dataene er basert på interne tekniske data og tekniske data fra leverandører.
· **Versjonsnummer for forrige versjon:** 15
· **Forkortelser og akronymer:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. B: Organiske peroksider – Type B
Org. Perox. E: Organiske peroksider – Type E/F
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
STOT RE 2: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 2
Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1
· *** Data forandret i forhold til forrige versjon**