MOTIP Næringsmiddelkvalitet - Ultra Oil

Technical Information



Universalolje med PTFE for å smøre og beskytte metall- og plastdeler. Med tanke på den unike formelen, egnet for bruk i næringsmiddelindustrien, i henhold til NSF-registrering H1, nummer 139850.

Bestillingsnummer: 005050

Kvalitet og egenskaper

NSF-registrering H1, nummer 139850
Gode gjennomtrengende egenskaper
Vann- og fuktavvisende
Korrosjonsforebyggende
Rettet jetspray
360° ventil

Fysiske og kjemiske data

Base: Syntetisk olje med tilsetningsstoffer
Kolourname: no colour
Overflater: Chains, Machinery, Motions, Fasteners (screws, bolts and nuts), Tools, Conveyors, Skeelers, Skates, Skateboards
Flammepunkt: n.a.
Innhold: 500 ML

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Boksen skal ha romtemperatur.
Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen godt før bruk.
Påfør Ultra Oil i ønsket mengde.
Som et resultat av den unike formelen dannes en beskyttende film.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of June 1, 2026 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com