MOTIP Næringsmiddelkvalitet - vaselin

Technical Information



Viskøst smøremiddel og konserveringsmiddel. Vaseline kan behandles som fett med smøreegenskapene til olje. Med tanke på den unike formelen, egnet for bruk i næringsmiddelindustrien, i henhold til NSF-registrering H1, nummer 139225.

Bestillingsnummer: 005010

Kvalitet og egenskaper

NSF-registrering H1, nummer 139225
Vannavstøtende
Utmerket vedheft
Forhindrer slitasje og feste
Motstandsdyktig mot værpåvirkninger
Motstandsdyktig mot saltvann, svake syrer og baser
Utmerket korrosjonsforebygging
Tåkespraymønster
360° ventil

Fysiske og kjemiske data

Base: Vaselin
Kolourname: no colour
Overflater: Battery poles, Fasteners (screws, bolts and nuts), Electrical Connections, Conveyors, Rails
Flammepunkt: n.a.
Innhold: 500 ML

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Boksen skal ha romtemperatur.
Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen godt før bruk.
Påfør vaselin i et tynt lag.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of April 15, 2026 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com