MOTIP Clear Coat

Technical Information



Påfør MOTIP Clear Coat over billakken for en høyglanset eller matt finish og varig beskyttelse. Klarlakken forhindrer rust, gir utmerket vedheft, er ripebestandig, støtsikker og motstandsdyktig mot kjemikalier og vær. Clear Coat er en hurtigtørkende akryllakk med en varig glans for behandlede og ubehandlede overflater som metall, aluminium, glass, stein og ulike typer plast.

Bestillingsnummer: 04009, 04000, 02001

Kvalitet og egenskaper

UV-bestandig og falmer ikke
Ripefri og støtsikker
Hurtigtørkende
Utmerket fyllegenskap
Varig glans
Motstandsdyktig mot værpåvirkninger
Korrosjonsforebyggende
Utmerket vedheft

Fysiske og kjemiske data

Base: Akryl harpiks
Kolourname: no colour
Lukt: Karakteristisk
Grad av glans:
- glans, >75
- matt, 10 ±2

Effektivitet:
- 500 ML – 1.5 - 2.0 m²
- 150 ML – 0.5 m²

Støvtørr: 5 - 10 min
Tørr å ta på: 10 - 20 min
Helt tørr: 120 min
Overstrøkbar: 120 min
Overflater: Wood, metal, aluminium, glass, stone, and various types of plastic.
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Temperaturbestandighet: 110 °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold:
- 500 ML
- 150 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Forbehandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Slip overflaten litt (grovhet 600).
Behandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk. Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.
Påfør klarlakken i flere tynne lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com