# MOTIP Brake Caliper Paint

## Technical Information




Mal bremsekaliperne dine i en ny farge med MOTIP Brake Caliper Paint. Bruk lakken til å fremheve bremseklosser i fargene gul, rød, blå og sølv. Malingen har gode fyllingsegenskaper og en varig glans. Malingen er ripefri, støtsikker og motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og været, og er rust- og smussforebyggende.

**Bestillingsnummer:** 04096, 04097, 04098, 04099

### Kvalitet og egenskaper

Gode fylleegenskaper
Motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og værpåvirkninger
Varig glans
Ripefri og støtsikker
Korrosjonsforebyggende
Smussforebyggende
Ikke-falmende (UV-bestandig)
Utmerket vedheft

### Fysiske og kjemiske data

Base: Alkydharpiks
Kolourname:
- silver
- yellow
- red
- blue

Lukt: Karakteristisk
Grad av glans: glans, >75
Effektivitet: 400 ML – 4 brake pads
Støvtørr: 20 - 40 min
Tørr å ta på: 180 min
Helt tørr: 24 h
Overstrøkbar: 24 h
Overflater: Brake pads
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Temperaturbestandighet: 110-150 °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold: 400 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

**Hvordan bruke**

Les instruksjonene nøye før bruk.
Forbehandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip deretter. Påfør et lag med MOTIP-primer. Etter tørking, slip underlaget (grovhet 600).
Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk.
Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.
Påfør lakken i flere tynne lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

**Environmentally sound**

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

**Disposal**

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

**Marking/Labelling**

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

**As of August 5, 2025** – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com