MOTIP 1K Texture Spray

Technical Information



MOTIP 1K Texture Spray er en spray for å reparere strukturen til flere plastoverflater. Strukturspray er svært godt egnet til reparasjon av utvendige deler (støtfangere, speil osv.) samt innvendige deler (dashbord, midtkonsoll osv.).

Bestillingsnummer: 04123

Kvalitet og egenskaper

Hurtigtørkende
Kan ommales med vannbasert og løsemiddelbasert baselakk, 1K og 2K toppstrøk
Utmerket korrosjonsbeskyttelse
Utmerket vedheft

Fysiske og kjemiske data

Base: Vinyl kopolymer harpiks
Kolourname: black
Lukt: Karakteristisk
Grad av glans: matt, 10 ±2
Effektivitet: 500 ML – 2 m²
Støvtørr: 10 - 20 min
Tørr å ta på: 20 - 30 min
Helt tørr: 30 min
Overstrøkbar: 30 min
Overflater: Several plastic surfaces
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Temperaturbestandighet: 110 °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold: 500 ML

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir.
Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk. Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Påfør strukturSprayen i flere tynne lag, med en avstand på ca. 15 til 20 centimeter til overflaten som skal behandles.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com