MOTIP Anti-Corrosion Primer

Technical Information



Beskytt ståldeler og maskiner med MOTIP Anti-Corrosion Primer. Egnet som forbehandling for toppbelegg med lufttørking av alkydharpikslakk. Hurtigtørkende, blyfri rødoksidgrunning for behandling av ubehandlede overflater av ferrometall. Egnet som forbehandling for sprøyting med lufttørkende alkydlakksystemer. Anti-korrosjonsprimer har utmerket dekning, fyllingsegenskaper og vedheft. MOTIP Anti Corrosion er sveisbar og lett å pusse og har utmerket korrosjonsforebygging.

Bestillingsnummer: 090106

Kvalitet og egenskaper

Utmerket dekning og fyllegenskaper
Lett å slipe
Utmerket korrosjonsforebygging
Egnet for å beskytte tre
Sveisbar
Utmerket vedheft
Tåkespraymønster
Hurtigtørkende

Fysiske og kjemiske data

Base: Epoksymodifisert alkydharpiks
Kolourname: red brown
Lukt: Karakteristisk
Støvtørr: 10 - 20 min
Tørr å ta på: 30 - 60 min
Overflater: Steel Constructions, Machinery, Agricultural Machinery, Bodywork, Containers,Steel frames
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold: 500 ML

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir.
Boksen skal ha romtemperatur. BESTE prosessering temperatur 5 to 30 °C.
Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk.
Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 20 centimeter.
Påfør korrosjonsbeskyttende grunning i flere lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of December 4, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com