MOTIP PTFE Dry

Technical Information



MOTIP PTFE Dry gir god smøring og etterlater en tørr overflate. Den svært lave friksjonsfaktorformelen gjør den perfekt for bruk på mekanismer som brukes regelmessig, for eksempel kjeder, verktøy, bor, skinner, låsemekanismer og mange flere bruksområder. PTFE Dry er et tørr overflate-smøremiddel som fjerner olje og fett fra metall- og plastdeler. Den har en svært lav friksjonsfaktor som forhindrer slitasje og klebing, gir utmerket vedheft og er motstandsdyktig mot været. Egnet for deler som er utsatt for lette belastninger og lav hastighet. Den kan brukes som et formslippmiddel for mugg når bruk av silikon ikke er nødvendig.

Bestillingsnummer: 090201, 290201

Kvalitet og egenskaper

Ingen rester av olje eller fett (tørr film)
Svært lav friksjonsfaktor
Forhindrer slitasje og klebing
Egnet for deler som er utsatt for lett belastning og lav hastighet
Egnet som formslippmiddel for støpeformer, der anvendelsen av silikoner ikke er ønsket
Utmerket vedheft
Motstandsdyktig mot værpåvirkning
Retningsdrevet jetspray

Fysiske og kjemiske data

Base: PTFE
Kolourname: transparent white
Lukt: Karakteristisk
Overflater: Rails, Folding Roofs, Door locks, Safety belts, Zippers, Wipers, Towing hooks, Seat rails, Oven hinges, Window rails
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold:
- 500 ML
- 200 ml

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Boksen skal ha romtemperatur.
Best resultat får du mellom 10 til 25 °C.
Rist boksen godt før bruk.
Påfør PTFE Dry i et tynt lag. Etter fordampning av løsemiddelet (ca. 1 minutt) vil en beskyttende, tørr PTFE-film bli igjen.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com