MOTIP White Grease

Technical Information



La fastsittende deler, hengsler, lagre, fjærer og mange flere applikasjoner går jevnt igjen med hvitt fett som inneholder PTFE. Sprayfett har utmerket vedheft og høy viskositet for å smøre mekaniske deler av metall eller plast. Hvitt fett har enestående mekanisk og termisk stabilitet og er motstandsdyktig mot vær og svake syrer og baser. Hvitt fett er vannavstøtende og pH-nøytralt. Hvitt fett inneholder PTFE (polytetrafluoretheen) og forhindrer slitasje og klebing. MOTIP White Grease er motstandsdyktig mot temperaturer på -30 °C opp til + 160 °C.

Bestillingsnummer: 090204, 290204

Kvalitet og egenskaper

Enestående mekanisk og termisk stabilitet
Høy viskositet
Inneholder PTFE (polytetrafluoreten)
Forhindrer slitasje og feste
Vannavstøtende
Utmerket vedheft
Motstandsdyktig mot værpåvirkninger
Utmerket korrosjonsforebygging
Motstandsdyktig mot svake syrer og baser
Rettet jetspray

Fysiske og kjemiske data

Base: EP-2 Fett med PTFE
Kolourname: beige
Lukt: Karakteristisk
Overflater: Metal to metal connections, Roller bearings, Metal to plastic connections, Sliding bearings, Door hinges, Ball bearings, Springs, Stabilization rubbers, Shock absorbers, Worm wheels.
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold:
- 500 ML
- 200 ML

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Boksen skal ha romtemperatur
Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen godt før bruk.
Påfør det hvite fettet i et tynt lag.
Optimal smøring oppnås etter fordamping av løsemiddelet.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 6, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com