MOTIP PTFE Oil

Technical Information



Gjenopprett smidigheten til deler med MOTIP PTFE Oil og sørg for at vindusviskere, sikkerhetsbelter, dørlåser, hengsler og mange flere bruksområder fungerer jevnt igjen. PTFE Oil er et universelt smøremiddel med enestående mekanisk og termisk stabilitet for behandling av mekaniske deler av metall og plast. PTFE Oil har en svært lav friksjonsfaktor, en fin struktur (partikkelstørrelse ca. 5 mikrometer) og utmerket vedheft. PTFE Oil er motstandsdyktig mot vær og vind og svake syrer og baser, er vannavstøtende og pH-nøytral. PTFE Oil forhindrer slitasje og klebing. MOTIP PTFE Oil er motstandsdyktig mot temperaturer på -50 °C opp til + 250 °C.

Bestillingsnummer: 090203, 290203, 000564

Kvalitet og egenskaper

Enestående mekanisk og termisk stabilitet
Svært lav friksjonsfaktor
Fin struktur (partikkelstørrelse ca. 5 mikrometer)
Vannavstøtende
Forhindrer slitasje og feste
Utmerket vedheft
Motstandsdyktig mot værpåvirkninger
Rettet jetspray
Motstandsdyktig mot svake syrer og baser

Fysiske og kjemiske data

Base: Mineralolje med PTFE
Kolourname: transparent white
Lukt: Karakteristisk
Overflater: Chains, Gear wheels, Door hinges, Industrial vacuum pumps, Rails, Conveyors, Sliding door guides, Fastenings, (Agricultural) Machinery, Rubber Seals.
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold:
- 500 ML
- 200 ML
- 400 ml

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Boksen skal ha romtemperatur.
Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen godt før bruk.
Påfør PTFE-sprayen i et tynt lag
Den optimale smøringen oppnås etter fordampning av løsningsmidlet.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com