MOTIP Shock Oil

Technical Information



Løsne rustne deler med MOTIP Shock Oil. Som et resultat av den voldsomme reduksjonen i temperaturen til –30 °C og smøreegenskapene til sjokkolje, kan skruforbindelsen løsnes.

Bestillingsnummer: 090305

Kvalitet og egenskaper

Senker temperaturen kort til –30 °C
Utmerkede smøreegenskaper
Svært effektiv
Rettet jetspray

Fysiske og kjemiske data

Base: Alifatiske hydrokarboner
Kolourname: transparent light brown
Lukt: Vanilje
Overflater: Screwed connections, Fasteners (screws, bolts and nuts)
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold: 500 ML

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Boksen skal ha romtemperatur.
Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen godt før bruk.
Spray skruforbindelsen i noen sekunder, ved å trykke kort på dysen flere ganger.
Som et resultat av den voldsomme reduksjonen i temperatur og smøreegenskapene til sjokkolje, kan skruforbindelsen løsnes.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com