MOTIP Anti-Welding Spray

Technical Information



Forhindre vedheft av sveisesprut til området rundt sveisesonen med MOTIP Anti-Welding. Den er ikke brennbar, silikonfri og ikke-etsende. Anti-Welding gir god dekning, kan fjernes med vann og har et tåkete spraymønster.

Bestillingsnummer: 090404

Kvalitet og egenskaper

Kan fjernes med vann
Tåkespraymønster
Silikonfri
Ikke-brennbar
Svak basisk
Ikke-korroderende
360° ventil

Fysiske og kjemiske data

Base: Emulgerende olje
Kolourname: transparent white
Lukt: Karakteristisk
Overflater: Welding guns, Welding zones
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: >100 °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold: 500 ML

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Beste behandlingstemperatur 5 til 35 °C
Rist boksen godt før bruk.
Spray delene som skal beskyttes og utfør sveisingen.
Fjern sveisesprut med en stålbørste.
Fjern eventuelt olje med vann eller en fuktig klut.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com