MOTIP Cut & Drill Lubricant

Technical Information



Forhindre overoppheting av metaller i skjære- og boreaktiviteter med MOTIP Cut & Drill Lubricant. Smøremiddel for kutt og boring beskytter og smører verktøyet og reduserer slitasje på verktøyet. MOTIP Cut and Drill Lubricant er silikonfritt og ikke-etsende.

Bestillingsnummer: 090407, 290407

Kvalitet og egenskaper

Beskytter og smører verktøyet
Reduserer slitasje på verktøyet
Silikonfri
Ikke-korroderende

Fysiske og kjemiske data

Base: Mineralolje
Kolourname: no colour
Lukt: Karakteristisk
Overflater: Cutting, Sawing, Turning, Milling, Drilling
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold:
- 500 ML
- 200 ML

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Boksen skal ha romtemperatur.
Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen godt før bruk.
Spray verktøyet og materialet sjenerøst før behandling.
Verktøyet og materialet må forbli fuktig under aktivitetene.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com