MOTIP Stone Chip Spray 1 l (middels fast)

Technical Information



Beskytt de nedre og synlige karosseridelene i bilen mot steinsprut med MOTIP Stone Chip Spray. Stone Chip Spray kan sprayes på nytt med alle lakker og har en utmerket rustforebygging. Stone Chip Spray er motstandsdyktig mot vær og vind og svake syrer og baser, er lydabsorberende og holder seg fleksibel.

Bestillingsnummer: 000011, 000012, 000013

Kvalitet og egenskaper

Skal påføres med en UBC spraypistol
Kan sprayes på nytt med alle lakksystemer
Forblir fleksibel
Svært god vedheft
Utmerket korrosjonsforebygging
Lydabsorberende
Motstandsdyktig mot værpåvirkninger
Motstandsdyktig mot svake syrer og baser

Fysiske og kjemiske data

Base: Syntetisk harpiks
Kolourname:
- black
- grey
- white

Lukt: Karakteristisk
Effektivitet: 1,00 L – 2 - 3 m²
Støvtørr: 30 min
Tørr å ta på: 60 min
Helt tørr: 60 min
Overstrøkbar: 120 min
Overflater: Underside and visible parts of the vehicles
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt:
- -9
- -5
- -5 °C

Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold: 1,00 L

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

MOTIP Stone Chip Spray 1 l (middels fast)

Technical Information

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir.
Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Best resultat får du mellom 15 til 25 °C.
Rist boksen godt før bruk. Arbeidstrykk 2 til 4 bar.
Påfør Stone Chip Spray i ønsket lagtykkelse. Etter tørking, uten sliping, kan sprayes på nytt med alle lakksystemer.
Rengjør spraypistolen med white spirit etter bruk
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 6, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com