MOTIP Bumper Paint

Technical Information



Reparer og pynt støtfangeren på bilen din med MOTIP Bumper Paint. Bumper Paint har utmerket dekning og vedheft for å reparere og pynte plaststøtfangere, og opprettholder den originale støtfangerstrukturen. Bumper Paint gir en varig farge og en varig glans. Bumper Paint er ripebestandig og støtsikker og er motstandsdyktig mot kjemikalier og vær.

Bestillingsnummer: 04073, 04074, 04075, 04076, 04085, 880115

Kvalitet og egenskaper

Utmerket dekning
Varig farge og varig glans
Opprettholder den opprinnelige strukturen til støtfangeren
Motstandsdyktig mot kjemikalier og værpåvirkninger
Utmerket vedheft

Fysiske og kjemiske data

Base: Alkydharpiks
Kolourname:
- black
- middle grey
- dark grey
- anthracite
- white
- black glossy

Lukt: Karakteristisk
Grad av glans:
- matt, 10 ±2
- glans, >75

Effektivitet: 400 ML – 2 Bumpers m²
Støvtørr: 20 - 30 min
Tørr å ta på: 60 min
Helt tørr: 24 h
Overstrøkbar: 24 h
Overflater: Plastic bumpers
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt:
- n.a.
- n.a. °C

Temperaturbestandighet: 110 °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold: 400 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Forbehandling: Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.
Behandling: Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur 10 til 25 °C. Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk. Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.
Påfør støtfangersprayen i flere tynne lag, til ønsket resultat er oppnådd. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com